

「第3版 毒物劇物取扱者 合格教本」正誤表

第2刷

書籍の内容に誤りのあったことを、本書をお買いあげいただいた読者の皆様および関係者の方々に謹んでお詫びいたします。

(2023年8月3日更新分)

p.239 「④燃焼隔離法」のグレーの囲みの上から3行目

誤	さらに焼却炉と共に <u>セメント</u> を用いて <u>固化</u> する。
正	さらに焼却 <u>灰</u> と共に <u>セメント</u> を用いて <u>固化</u> する。

(2023年5月29日までの正誤表)

p.38 問題5 選択肢 d

誤	(d) 酢酸エチル
正	(d) 酢酸エチルを含有する塗料

修正

p.149 下から11行目

修正前	チメロサル (エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム)
修正後	チメロサル ([(2-カルボキシラトフェニル) チオ] (エチル) 水銀ナトリウム) ★厚生労働省の記載表記に変更★

追加

p.153 表「毒物」

誤	▼毒物	
	除外濃度	物質名
	0.1%以下	アジ化ナトリウム
	5%以下	酸化水銀
正	▼毒物	
	除外濃度	物質名
	0.1%以下	アジ化ナトリウム、チメロサル ([(2-カルボキシラトフェニル) チオ] (エチル) 水銀ナトリウム)
	5%以下	酸化水銀

追加

p.153 表「毒物」の下の文章

誤	アジ化ナトリウムは除外濃度以下で指定から除外され、酸化水銀は除外濃度以下で劇物となります。
正	アジ化ナトリウムは除外濃度以下で指定から除外され、チメロサル（〔(2-カルボキシラトフェニル)チオ〕(エチル)水銀ナトリウム）、酸化水銀は除外濃度以下で劇物となります。

p.181 「2 水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）(NaOH)」の囲み、上から2行目

誤	空気中に放置すると潮解して、徐々に炭酸ガスの皮層を生ずる。
正	空気中に放置すると潮解して、徐々に炭酸ナトリウムの皮層を生ずる。