

改訂 4 版 訂正情報

本書（第 1 刷）の掲載内容に下記の誤り・更新情報がございました。読者の皆様、および関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

2025 年 3 月 13 日

第 7 日

P.183ー「リスト 8-13 postfix の設定——手順 1 下から 2 行目

(誤) > mynetworks = 168.168.0.0/24, 127.0.0.0/8 ←自ネットワークを明示
(正) > mynetworks = **192**.168.0.0/24, 127.0.0.0/8 ←自ネットワークを明示

第 10 日

P.223ー「リスト 10-3 samba 起動と付加設定」 下から 4 行目

(誤) [root@h2g samba]# vi !:\$ ←②samba 起動パラメータのデフォルト設定変更
(正) [root@h2g samba]# vi !:**2** ←②samba 起動パラメータのデフォルト設定変更

第 13 日

P.267ー「リスト 13-8 メンバー設定」 1 行目

(誤) [root@h2g conf]# htdigest -c /etc/httpd/conf/digest 'Secure Authentication' user1
(正) **[root@h2g conf.d]# cd ../conf**
[root@h2g conf]# htdigest -c /etc/httpd/conf/digest 'Secure Authentication' user1

P.275ー「リスト 13-14 既存の ipop3 はローカル接続のみに制限」 下から 20 行目

(誤) [root@h2g conf.d]# ls -al *conf | grep 6月 ←変更したもの
(正) [root@h2g conf.d]# ls -al *conf | grep 6月 ←**今月 (例: 6月に)** 変更したもの

第 18 日

P.350—「リスト 18-4 IPsec— 自動鍵交換 ①事前共有秘密鍵方式の設定と実行」 2行目

(誤) [root@h2g ~]# ipsec setup restart ←⑩IPsec の再起動 (相手 h2g も同様に開始)
(正) [root@h2g ~]# ipsec setup restart ←⑩IPsec の再起動 (相手 **c2g** も同様に開始)

第 19 日

P.382—「リスト 19-7 snort の本実行」 19行目

(誤) -rw-----. 1 snort snort 5158 7月 25 15:35 alert_full.txt ←「-A fast」オプション
(正) -rw-----. 1 snort snort 5158 7月 25 15:35 alert_full.tx ←「-A **full**」オプション

P.383—「リスト 19-8 Snort Community Rules の設定」 下から 9行目

(誤) [root@h2g snort]# cp -p snort_defaults.lua snort_defaults.ua.original
(正) [root@h2g snort]# cp -p snort_defaults.lua snort_defaults.**l**ua.original

P.384—「リスト 19-8 Snort Community Rules の設定」 15行目

(誤) [root@h2g snort]# cp -p snort.lua snort.ua.original ←メインルールのオリジナルを保存
(正) [root@h2g snort]# cp -p snort.lua snort.**l**ua.original ←メインルールのオリジナルを保存

P.387—「リスト 19-10 snortd サービスの登録と起動」 最終行

(誤) [root@c2g snort]# systemctl stop snortd.service **snortd** ←停止
(正) [root@c2g snort]# systemctl stop snortd.service ←**snortd** 停止

P.389－「リスト 19-11 snort ログ分析ツール (SnortSnarf) の導入と実行」 17～19 行目

(誤) AuthType Basic

AuthName "Snort Page"

AuthUserFile /etc/httpd/conf/passwd

(正) AuthType **Digest**

AuthName "**Secure Authentication**"

AuthUserFile /etc/httpd/conf/**digest**

P.389－「リスト 19-11 snort ログ分析ツール (SnortSnarf) の導入と実行」 24 行目

(誤) `-rw-r--r-- 1 root root 271 7月 27 21:29 /etc/httpd/conf.d/snortsnarf.conf`

(正) `-rw-r--r-- 1 root root 282 7月 27 21:29 /etc/httpd/conf.d/snortsnarf.conf`

第 20 日

P.431－「表 20-1 XoopsCore25 インストール手順」 3 列目、下から 3 行目

(誤) [Admin e-mail] 《管理者のメール》: 「`usser1@example.com`」

(正) [Admin e-mail] 《管理者のメール》: 「`user1@example.com`」

P.441－「表 20-2 XOOPS Cube Legacy インストール手順」 3 列目、12 行目

(誤) 管理者メールアドレス: 「`usser1@example.com`」

(正) 管理者メールアドレス: 「`user1@example.com`」

第 22 日

P.486－「リスト 22-3 [sendmail] submission/587+starttls+sasldb の設定および実行」
18 行目

(誤) [root@h2g sasl2]#

(正) [root@h2g sasl2]#

[root@h2g sasl2]# systemctl start sendmail ←sendmail の起動

P.493— 「1.2 ORBS (Open Relay Blocking System)」 下から 17 行目

(誤) **FEATURE('blacklist_recipients)dnl**

(正) なし (削除)

P.493— 「1.2 ORBS (Open Relay Blocking System)」 下から 6 行目

(誤) 「Connect:192.168.0RELAY」

(正) 「Connect:192.168.0 RELAY」

P.499— 「1.4.3 接続遅延による自動プログラムからの攻撃防止」 11 行目

(誤) dnl # against automatic spammers **for sendmail-8.13 #**

(正) dnl # against automatic spammers #

P.499— 「1.4.3 接続遅延による自動プログラムからの攻撃防止」 15 行目

(誤) **### GreetPause (sendmail-8.13) - 10/24/2008 ###**

(正) **### GreetPause ###**

P.500— 「1.4.3 接続遅延による自動プログラムからの攻撃防止」 2 行目

(誤) /[^]unknown\$/ sleep 20 (逆引き不能相手からは 30 秒待ち)

(正) /[^]unknown\$/ sleep 20 (逆引き不能相手からは **20** 秒待ち)

第 23 日

P.513ー 「1.5 WWW アクセス分析」 下から 1～7 行目

(誤)

● **Webalizer** および関連パッケージ

- http://repo.okay.com.mx/centos/9/x86_64/release/webalizer-2.23_08-15.el9.x86_64.rpm
- https://rpms.remirepo.net/enterprise/9/remi/x86_64/GeoIP-1.6.12-9.el9.remi.x86_64.rpm
- http://repo.okay.com.mx/centos/9/x86_64/release/GeoIP-GeoLite-data-2018.06-5.el9.noarch.rpm

(正)

なし (削除)

以上